



# ЗАПСИБУРАЛ

Общество с ограниченной ответственностью «ЗапСибУрал»  
Юридический адрес: 450103 РФ Республика Башкортостан город Уфа улица Муксинова дом 7 офис 6  
ИНН: 0278160335 КПП: 027401001 ОГРН: 1090280021908  
Телефон: 8 (347) 286-14-63 E-mail: [zapsibural@mail.ru](mailto:zapsibural@mail.ru)

## Паспорт № 2/2024

Компонент топлива моторного высокооктановый КТМВ  
СТО 19.20.23-01-61169003-2018

Партия 3

Дата изготовления 19 апреля 2024 г.

Аккредитованный центр «НП КИЦ СНТ» Росстат РФ

Емкость № 5

Масса нетто 57,007 кг

Наименование показателя	Норма	Результат испытания
Внешний вид	Желтого цвета	Желтого цвета
Детонационная стойкость: Октановое число по моторному методу (расчетное), не менее	Не нормируется определяется обязательно	142
Октановое число по исследовательскому методу (расчетное), не менее	Не нормируется определяется обязательно	150
Прирост октанового числа И.М. смеси изооктана и нормального гептана, взятых в соотношении 70/30 по объему, при добавлении 1,5% масс. присадки	ГОСТ 8226	3,0
Фракционный состав: Температура начала перегонки °С Не менее	55	96
10% перегоняется при температуре °С Не выше	135	124
50% перегоняется при температуре °С Не выше	155	133
90% перегоняется при температуре °С не выше	190	156
Температура конца перегонки °С Не выше	195	196
Остаток и потери %, не более	4	3,0
Давление насыщенных паров не более кПа	30-100	76,5
Кислотность мг КОН на 100 см <sup>3</sup> добавки высокооктановой не более	2,5	0,35
Концентрация фактических смол мг на 100 см <sup>3</sup> добавки высокооктановой не более	10	6,1
Индукционный период, мин, не менее	360	1200
Массовая доля серы %, не более	0,001	0,002
Массовая доля метанола %, не более	0,5	0,002
Испытание на медной пластинке	Выдерживает	Выдерживает
Содержание механических примесей	Отсутствие	Отс.
Плотность кг/м <sup>3</sup> при 20°	Не нормируется	873,4

Основное значение: применяется для компаундирования автомобильных бензинов в количестве 10-15% объема. В пересчете на топливо.

Условия безопасного хранения в транспортировке: производится по ГОСТ1510-84.  
Информация о сертификации в: «Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», КТМВ не входит. Гарантийный срок хранения: 1 год.

Генеральный директор



Сулейманов Р.И.